


角鍊

處於收納位置時，會位於工作梯頂端。您可將之用於變更工作梯的形狀。









直接推動按鈕開關來解開角鍊，直到在兩個角鍊上都保持開啟（未鎖住）位置為止。

若要鎖住，將工作梯移到想要的位置。角鍊是由彈簧輔助運作，而且將角鍊旋轉至下一個工作梯位置時，便會彈入關閉（鎖住）位置。





附註：如果角鍊鎖定機制有壓力，則無法解開角鍊。若要釋放壓力，只要前後調整工作梯的另外半邊，直到鎖栓可以輕易移動。**請勿使用任何工具用力推入或推出角鍊，因為這可能對角鍊機制造成永久損壞。**如果工作梯對齊的角度正確，輕輕施力即可解開角鍊。

警告：在爬上工作梯之前，確保兩個角鍊都已經完全鎖住。如果不遵照指示，可能會造成人員受傷或死亡。



固定鎖扣件

位於外梯座頂端。每個工作梯都有四個。您可將之用於變更工作梯的高度。



若要解開，向外拉出固定鎖，直到完全從踏階洞口移除，之後從洞口旋轉出去以放開。將會保留開啟（未鎖住）位置。

若要鎖住，將內部和外部踏階對齊、旋轉並放入踏階洞口的固定鎖扣件末端，確定完全卡入定位。

警告：如果工作梯上有人，千萬不要放開任何固定鎖套件。在爬上工作梯之前，確保所有固定鎖都已經完全鎖緊。如果不遵照指示，可能會造成人員受傷或死亡。

長梯模式

1. 從小步梯模式開始，放開角鍊，然後將工作梯向上旋轉到長梯模式，直到角鍊鎖住。之後，將工作梯面向牆壁附近的地面，讓工作梯靠著牆面。TIP & GLIDE™ 輪子必須位於工作梯頂端，所以展開時，輪子指向方向會遠離牆面（圖 A1）。

2. 解開上外梯座上的固定鎖扣件，然後延伸到想要的高度。如果需要額外的高度，也可以延伸下梯（圖 A2）。工作梯已處於想要的高度時，完全鎖住所有固定鎖。附註：一律先延伸上外梯座。延伸底梯時，應完全延伸工作梯。

3. 將工作梯翻面，讓踏階朝向地面（圖 A3）。

4. 滑動工作梯底部梯腳以頂住牆壁（圖 A4）。

5. 用手握住踏階，一個踏階接著一個踏階往下移動，直到您可以將工作梯靠在牆上（圖 A5）。附註：如果您可以向上推動梯腳以頂住牆壁底部，則在您立起工作梯時，請另一個人撐住梯腳。

6. 從牆壁小心抬起並向外拉動工作梯底部，直到工作梯以適當的 75.5° 攀爬角度傾斜為止（梯腳與牆壁的距離應該是工作梯直立靠在牆壁高度的 1/4）。如果工作梯高度是 3.6 公尺/ 12 英尺或以下，則梯腳到牆壁的最短距離應該是 91.4 公分/ 36 英吋（圖 A6）。

7. 若要將工作梯放下，請反轉執行上述步驟，小心控制工作梯，確定從工作梯爬下時，您背後沒有存在讓人絆倒的危險。

警告：如果要爬到屋頂或升高的平台，基於您的安全起見，工作梯必須延伸到超過屋頂線或平台高度的三個踏階。在延伸位置時，務必將梯腳固定在地面上，並把頂端綁起來，增加安全性。請勿站立或爬上從工作梯頂端算起的第三個踏階。除非內梯座已經不會向下滑動，否則請勿放開固定鎖扣件。工作梯會快速收回，並可能造成傷害。

步梯模式

1. 從收納位置開始，放開兩個角鍊。

2. 將工作梯開口拉到步梯模式，直到角鍊鎖入定位（圖 B1）。

3. 放開四個固定鎖扣件。


4. 延伸工作梯之前，先將一隻手放到角鍊上，然後讓工作梯向後倒。外梯座會開始向下滑至內梯座（圖 B2）。用另外一隻手，在想要的高度上對齊內踏階和外踏階，確定讓雙手保持在工作梯外側的位置，以避免踏階交錯時彼此夾住。達到想要的高度時，將固定鎖扣件完全鎖入內踏階洞口，然後再調整另一端。

5. 若要延伸另一端，固定角鍊或內梯把手並抬起內梯座（圖 B3）。達到想要的高度之後，用一隻手對齊內踏階和外踏階，然後用另外一隻手將剩餘的固定鎖扣件完全鎖入內踏階洞口。


6. 確定工作梯呈水平狀態，而且所有四個梯腳都已經牢牢固定，才爬上工作梯。

7. 若要將工作梯恢復至收納位置，反轉上述步驟，確定在放開固定鎖扣件時，一律將內梯座固定在原位，然後讓您的雙手和衣物遠離任何活動零件。

警告：除非內梯座已經不會向下滑動，否則請勿放開固定鎖扣件。工作梯會快速收回，並可能造成傷害。



直角模式



從步梯模式開始，將一個外梯座延伸到比另一端多出一個踏階的高度。這可讓工作梯頂端更接近您要到達的表面，而且可讓您正面作業，您就不必擔心構不到或是要扭轉身體。

警告：務必確保工作梯架置在平坦的表面上，而且短邊的梯架必須倚靠穩固的牆面上。請勿朝任何方向過度延伸，或是爬到工作梯的垂直側，這可能導致工作梯傾倒，而造成人員受傷或死亡。

樓梯模式



底部的輪子

從小步梯模式的工作梯開始。調整外梯座以裝入樓梯中，同時讓踏階保持大約前後水平的狀態。

應該將輪子放在底部，面背向樓梯。

鷹架架台模式

1. 從小步梯模式的工作梯開始，解開固定鎖扣件，然後從內梯座完全移除外梯座。將內梯座放在一旁；這會作為兩個橋接架中的第一個。

2. 將橋接架（需另外選購）插入一個外梯座頂端，並讓支架上的墊片面朝外，然後鎖住固定鎖扣件，之後再針對其他外梯座重複這些步驟（圖 C1-C3）。第二個橋接架現在已經準備就緒。

3. 將兩個橋接架在穩固平坦的表面上展開，然後在想要的高度上，在兩者之間放上 113.3 公斤/250 磅負重量的跳板或 LITTLE GIANT® Telescoping Plank（需另外選購）（圖 C4）。

附註：美國國家標準協會規定當鷹架跳板高度有最小底部寬度的三倍長時，鷹架跳板不得使用為站立的平台。因此，只有當站立平台高度相當於第三個踏階時，才使用跳板。如果跳板高度超過第三個踏階，則可作工作台（而非站立平台），而且應該固定或用索牽固定，以提升安全性。如果您的跳板未配備夾板或掛鉤，將跳板的兩端長度延伸至少 15.2 公分/6 英寸（但不可超過 45.7 公分/18 英寸），超過支撐點，而且絕對不要站立在跳板的懸臂上。

4. 重新組裝工作梯時，確定外踏階指向外面。

附註：無論您工作梯的負重量為何，作為鷹架跳板時，都有單人、113.3 公斤/250 磅的負重量。基於您的安全起見，請勿超過這個負重量或是一次讓超過一人站在跳板上，而且不要使用橋接架作為個別步梯。

AIR DECK® 工作梯台指示

附註：AIR DECK® 工作梯台（需另外選購）僅能與步梯和樓梯模式中的工作梯搭配使用。

1. 留意入口頂端的鑰匙孔形狀。每個工作梯台腳末端都有相符的插座，這可防止安裝時發生錯誤（圖 D1）。

2. 將工作梯台的兩端滑入入口處並向下壓，直到鎖扣緊為止（圖 D2）。工作梯台現在可作為安全把手，以便提升在工作梯頂端作業時的安全性，而且可站立在從頂端算來的第二個踏階上（圖 D3）。

警告：若工作梯台並非處於安全把手位置，請勿站立在從頂端算來的第二個踏階上，而且千萬不要站立在最頂端的踏階上。在使用之前，務必確定工作梯台已完全鎖入入口處。

3. 若要處於善用安全把手位置的工作梯台工具匣，請上下旋轉匣，直到支持機臂的鎖扣緊為止。

警告：請勿站立在工具匣上。其負重量為 11.3 公斤/25 磅，請勿超過該負重量。安全把手僅用於大幅提升穩定性，請勿用力傾向或拉動把手。請勿在直角（90 度）模式中，將 AIR DECK® 工作梯台搭配使用。

4. 若要將工具匣恢復至收納位置，按下支持機臂兩端的按鈕以放開鎖，之後將按鈕蓋向下滑以收回匣（圖 D4）。

5. 若要移除，按住鎖的頂端，然後向上抬起（圖 D5）。

6. 若要收納，向外旋轉工具匣下方的金屬掛鉤（圖 D6），並將 AIR DECK® 工作梯台吊掛在內部踏階的工作梯內側。之後，將工作梯收入其收納位置（圖 D7）。

